

改正建築基準法対応商品

長期使用製品安全表示制度対象商品

# 外壁に面していないお部屋には、 天井設置形が便利です。

○ 常時換気専用・強制同時給排・  
φ100mmの2層管ダクト



## フォースター F☆☆☆☆※ 建材用

※ホルムアルデヒドの発散速度 (μg/m<sup>2</sup>h)=5以下の建材  
換気回数0.5回/h

[設定条件] 天井高さ:2.5m、1畳面積:1.65m<sup>2</sup>/ドアアンダーカットなし/  
使用する屋外フードは、指定する機種との組み合わせによる

● 室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布等でふきとってください。

## 簡単な機種選定

6・8・10・12畳の広さに対応します。


2層管(最大直管相当長10m)と専用パイプフードの組合せによる条件で、6畳、8畳、10畳、12畳まで部屋の広さで機種選定ができます。(標準形FY-8Rは本体結線の入替えにより、6畳または8畳の部屋の換気をおこないます。)

## 常時換気に適した設計


壁に設置できない居室におすすめです。

- 外壁に面していない居室に
- 外壁側に広縁、床の間、押入れなどがある和室に
- エアコンがあって壁に設置できない居室に

■ 外壁に取付けられない居室など




■ エアコンとの取り合い



### 給気用風向板付き。

部屋のすみに設置された場合はルーバーに風向板(付属)を取付け、給気流が部屋中央に向くようになりますので、居室内をより有効に換気できます。



## 健康配慮

給気フィルターが外気の汚れを捕集。フィルターで捕集した花粉などのアレル物質を抑制し、よりきれいな空気を取り入れます。

アレルバスターを採用し、花粉等のアレル物質の活動を抑制。さらに、緑茶カテキンでウイルスの活動を抑制し、バイオ除菌で浮遊菌等を除去します。

- パナソニックのスーパーアレルバスター付空気清浄機(加湿機)との併用をおすすめします。
- フィルターは2年に1回を目安に交換してください。



詳しくは D-2ページ をご覧ください。

## 熱交換形常時同時給排式。

24時間換気に適し、排気によって棄てられる熱エネルギーの回収により、特に冬場の冷風感を軽減します。

## お手入れ簡単

ルーバーには当社独自の光触媒コートを採用。当社独自の光触媒コートが表面に付着したホルムアルデヒドやタバコのヤニ等の汚れを酸化分解します。特に蛍光灯の微弱紫外線でも効果を発揮し、表面のきれいさを長く保てます。(但し負荷の多い場所では、汚れやすくなります。)

## 羽根等は取り外してお手入れできます。

ルーバー、羽根、フィルターなどの掃除部品が簡単に取外してお掃除ができます。

## 省施工

### 丸穴1つで取付けできる省施工。

適用ダクトφ100mm\*の丸穴1つで取付けできます。さらに2層管用電動シャッターなど省施工関連部材もあります。

※適用ダクトφ100mm適用及び、埋込寸法φ110mmという表現は同じような意味で用いられています。