

メーカーリスト 社名に(株)等は省略。 ・同等品以上に変更の場合は事前に設計者に、変更メーカー名・商品名・カタログ・サンプル等を提出し、承認を得た後に変更すること。

・見えがかりの仕上げ材料はサンプルをそろえ、必ず施主の承認を得た後に施工すること。

| 工事名 | 一般名称 | 商品名 | 供給会社 | 備考 | 工事名 | 一般名称 | 商品名 | 供給会社 | 備考 |
|----------|-------------|---------------|---------|-----------------------------------|--|------------|----------|----------|--|
| コンクリート工事 | セメント | | | 製造日より60日以内のものを使用。 | 内外装工事 | サイディング | | クボタ | ベニック角石目12mm・同質コーナとも |
| 鉄筋工事 | 異形鉄筋 | | | 全て異形とし丸鋼は使用しない。 | | ” | | ” | 石調(ワンポイント使用)アーバントーク16mm(アンデス) |
| 防水工事 | 塩ビシート防水 | ロンブルーフ | ロンシール工業 | バルコニー:断熱施工、貼り仕舞壁面立ち上げ、水切り取付、シーリング | | 幕板 | 180ワット | ” | 幕板 |
| | シーリング | | | ポリサルファイド系 | | 透湿防水層 | タイベック | デュボン | |
| 屋根工事 | カラーベスト | コロニアル | クボタ | | | 発泡ポリスチレン | カネライトオメガ | 鐘淵化学工業 | 床下根太間 B類3種 50mm、オメガピン共 |
| | 破風・鼻隠し | 専用鋼板 | ” | 特に設けず「水切り」を用いるのみ。 | | ビニルクロス | | 東リ | エコウォール、ケナフ紙 |
| | 軒樋 | 塩ビ角樋 | 東洋化学 | 色:新茶 | | 汚れ防止ビニルクロス | | ” | エコウォール、ケナフ紙 |
| | | 角樋樋 | ” | ” | | 畳 | | | A種 60mm、防虫処理済み |
| | | ドレン35(落口) | ” | ” | 雑工事 | システムキッチン | | INAX | L=2,700 別紙図面とおり |
| タイル工事 | 磁器質床タイル | アルディーノ150角 | INAX | ポーチ、玄関、アプローチ | | 各所造付け家具等 | | | 木工事+建具工事。展開図、雑詳細図による |
| 木工事 | フローリング | クラックスフローハイカーF | 松下電工 | 厚12mm | | 目隠しルーバー | マドミラン | 川口技研 | 面格子に貼付け(1階の3ヶ所) |
| | 構造用合板 | | | JASS規格品 | | 床下通気パッキン | サスマックス | 三井石化産資 | SS-120P, SS-SP |
| | 耐水合板 | | | JASS規格品 タイプI | 外構工事 | カーポート床 | 土間コンクリート | | 直金コテ押さえ D10@200桁コシツグ |
| | 上り框 | 銘木玄関框 | ” | 150×90程度 | | 門扉 | シャレオ7型 | 東洋エクステリア | 片開き08-12 柱使用マイルドブラック |
| | カウンター | 集成カウンター | ” | 30mm | | ポスト | KS-1型 | ” | ブロック塀埋め込み |
| | プラスターボード | タイガーボード | 吉野石膏 | 12.5mm 壁、9.5mm 天井 | | コンクリートブロック | A種100mm | | JIS規格、鉄筋コンクリート基礎 |
| | 防水プラスターボード | タイガー防水ボード | ” | 12.5mm 壁 | 電気設備工事 | 照明器具 | | 松下電工 | 詳細はE図による。 |
| | ケイ酸カルシウム板 | NAラックス | ニチアス | 6mm, 8mm 軒裏 | | 配線器具 | | 松下電工 | |
| | 化粧ケイ酸カルシウム板 | NAラックス200 | ニチアス | 6mm, キッチン壁面(防水プラスターボード下地) | | | | | |
| | 杉証つき板合板 | | | 和室天井 | 給排水空調設備工事 | 水栓類 | | INAX | 詳細はM図による。 |
| | 巾木 | | | 床合せ | | 便器 | | ” | |
| | 廻り縁 | 塩ビ廻り縁 | フクビ | 和室以外 洋室全般 | | 洗面カウンター | | ” | |
| | 階段 | | | 集成材 | | 手すり | | ” | |
| | 手すり | 連続手すり | 松下電工 | エンドL型納め | | タオル掛け | | ” | |
| 金属工事 | ルーフトレイン | | カネソウ | シート防水用 | | ユニットバス | | TOTO | 別紙図面とうり |
| | ハンガーパイプ | | | SUS36φ・両ブラケットor中間吊り金物 | | 換気扇 | | 三菱電機 | |
| | | | | | | ルームエアコン | | ” | |
| | ノンスリップ金物 | | ナカ | ゴムタイヤ入り、段板に彫り込み | | 給湯風呂釜 | 給湯全自動熱源機 | ノーリツ | 24号 フルオート 追い焚き リモコン2ヶ所 |
| | バネ笠木 | | トステム | Wは図面中、底:同品 | 特記事項 | | | | |
| | カーテンレール | | | SUSW掛け、一部シングル掛け | 1. 契約書には約款・図面・見積要綱・見積書・現場説明事項を綴じこむ。 | | | | |
| | F D付軒裏換気口 | | ACE | 150φ | 2. 本工事は住宅金融公庫は使用しないが、上記共通仕様書と同列に住宅金融公庫仕様書を基本仕様書とする。 図書中に記載は無くとも、住宅金融公庫仕様書が最低限の仕様であるから、よく認識し工事にあたることとする。 | | | | |
| | 厨房給気口 | ブッシュ式レジスター | キョーワナスタ | 断熱給気口、ウェザーカバー | 3. 請負者側から設計変更提案を行なうときは、十分な時間的余裕をもって提案し、説明資料・カタログなどを準備すること。 | | | | |
| 左官工事 | | | | | 4. 工事の進捗によって隠れてしまい、後日の監理者による検査が難しい工程においては、現状および予定工程を時間的余裕をもって監理者に連絡する。 | | | | |
| 建具工事 | アルミサッシ | アトモスほか | トステム | 気密テープ | 6. 梅雨、台風のシーズンが工事中に存在する。下地がひどく濡れた場合、損傷を受けた場合は監理者と協議し工事を進める。また、強風に対する備えは十分にし、万一にも材料などが飛散することがないようにする。 | | | | |
| | 玄関ドア | ブレナス23 | ” | TB-70H 30単体 | 7. 現場に作業員がまったく入らない日が発生するときは前日には施主にその旨を伝えること(日曜日、祭日を除く)。 | | | | |
| | 勝手口ドア | ロカガラスト7 | ” | | 8. 地鎮祭を行なう。神主の手配、供え物の準備は施主が行なう。笹・砂の準備等を含む設営を請負者の負担で行なう。 | | | | |
| | アルミ面格子 | | ” | クロス格子 | | | | | |
| | 木製建具 | | | 既製品使用可。使用の時、額縁・幅木・カテナックスなどと統一 | シックハウス対策 | | | | |
| ガラス工事 | トーマイガラス | | 日本板硝子 | | 下地合板にはコンパネ(コンクリート型枠用合板)は使用しない | | | | 木製建具で合板を加工するものはF☆☆☆☆の合板にF☆☆☆☆の接着剤を使用する |
| | 型ガラス | | ” | | 構造用合板はF☆☆☆☆・JASを使用する | | | | 加工工場で認定品の確認を行う。できない場合は現場搬入禁止。 |
| | 網入ガラス | | ” | | 従来のF00合板(☆☆☆相当)は使用しない。 | | | | システムキッチン、洗面化粧台の箱もの(ユニット製品)は一体としてメーカーがF☆☆☆☆認定を取得した製品を使用する |
| | 鏡 | | | 化粧鏡既製品 | 木製フローリングはF☆☆☆☆・JASを使用する | | | | 移動家具は上記の限りでない。 |
| 塗装工事 | SOP | SDホルス1000 | 関西ペイント | | 階段集成材はF☆☆☆☆・JASを使用する | | | | 天井裏等に露出する合板は本仕様書により自動的にF☆☆☆☆・JASとなる。よって天井裏等に換気扇は不要。 |
| | OS | ソルコロ | ” | 木部木地仕上用色調整 | その他木質系材料はいずれもJASのF☆☆☆☆表示製品を使用する | | | | ドア枠、窓枠、長押、巾木、手すり等の線材は上記の限りでない。 |
| | EP-I | ビニラテックス外部用 | ” | | 壁紙はF☆☆☆☆・JISを使用する | | | | 小屋裏・壁体内等 柱(集成の時)F☆☆☆☆ 野地板:F☆☆☆☆ 天井下地・壁下地:プラスターボード |
| | EP-II | ビニラテックス300 | ” | | 貼り付け用接着剤はでん粉系F☆☆☆☆・JISを使用する | | | | → 既製対象外。 |
| | FE | フタリット1 | ” | | 現場施工塗料はF☆☆☆☆・JISを使用する | | | | 金属類、コンクリート類、窯業建材、天然石材、無機質系塗壁、天然木材、 |
| | CL | セパ木材用リッカー | ” | | 現場施工接着剤はF☆☆☆☆・JISを使用する | | | | 石膏ボード、ケイカル板、塩ビシート、岩綿吸音板は規制対象外。 |
| | UC | アスレタンクリアー | ” | 木部木地仕上用表面保護、半ツヤ | 配管・ダクト保温材ロックウールはF☆☆☆☆・JISを使用する | | | | 塗料のなかで合成樹脂エマルジョンペイント(EP)、オイルステインなど規制対象外製品もあるので不明の場合は |
| | VE | ビニボン100 | ” | | 輸入材等で大臣認定などの証明の無い材料は使用しない | | | | 協議の上使用の事。 |
| | CE | ラバアリン | ” | | | | | | SOPはF☆☆☆☆を使用の事。塩化ビニルエナメル(VE);F☆☆☆☆ |
| | 防腐剤 | キシラデコール | 武田薬品 | 外部水掛かり | | | | | 接着剤のなかで酢酸ビニル系エマルジョン型(通常の木工用ボンド)、など規制対象外製品もあるので不明の場合は |
| | | | | | 上記使用材料は製品の表示、説明書記載事項を確認のうえ使用のこと。 | | | | 協議の上使用の事。 |
| | | | | | また、その記録を写真とともに残すこと。 | | | | 以上、すべての材料・建材についてF☆☆☆☆の性能を表示した納品書、カタログ等を提出書類として準備のこと。 |



| | | | |
|------------------|------------|-----------------------------|--------|
| 件名 | A邸新築工事 | SCALE | D 4 |
| 図名 | メーカーリスト・特記 | DATE 050314 | |
| デザインシステム 新田建築事務所 | | 一級建築士事務所 東京都知事登録No. 30240 | |
| | | 一級建築士 新田広史 建設大臣登録No. 165569 | |